

GODKENDELSESINDEHAVER:

Geberit A/S
Lyshøjjen 2
8520 Lystrup
Telefon: 86 74 10 86
Telefax: 86 74 10 98

Cisterne til skylning af klosetskål

GEBERIT

type 109.305, 111.306, 111.312 og 440.304

FABRIKAT:

Geberit AG, Schweiz

MÆRKNING:

GEBERIT

Vandstandsmærke: Streg og 6 L

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

109.305: 617070.000
111.306: 617060.410
111.312: 617060.420
440.304: 617079.400

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Cisternen monteres efter fabrikantens anvisning, som følger med cisternen ved leveringen.
- 2 På tilgangsledningen til cisternen skal monteres en afspæringsventil.
- 3 Cisternen, der er indstillet til en skyllevandmængde på 6 liter for normalt skyl og 3 liter for lille skyl, tillades monteret i forbindelse med klosetskåle som er godkendt til en skyllevandmængde på 6 liter.

BEMÆRKNINGER:

Den reducerede skyllevandmængde (3,0 l) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Cisternen er udstyret med en bundventil, der udløses med en to-delt trykknop og en svømmerstyret fyldeventil, som har tilgang gennem cisternens side. Cisternen er beregnet til indbygning i væg samt i forskellige installationssystemer.
Materiale	Cisternen er af plast.
Vandforbrug pr. skyl	Normalt skyl: 6,0 l Vandforbruget pr. skylleoperation er målt ved et vandtryk på 200 kPa. Lille skyl: Cisternen kan skylle med en reduceret skylle- 3,0 l vandmængde ved aktivering af knop for lille skyl, se Bemærkninger.
Vandstrøm	Ca. 0,15 l/s Ved et vandtryk på 200 kPa fyldes cisternen på ca. 40 sek.