

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Geberit A/S  
Lyshøjen 2  
8520 Lystrup  
Telefon: 86 74 10 86  
Telefax: 86 74 10 98

**Cisterne til skylning af klosetskål**

**GEBERIT**

**type 111.245.00.1 og 111.295.00.1 (Duofix)**  
**440.240.00.1 (Sanbloc), 461.240.00.1 (GIS)**  
**260.251.00.1 (UP 200)**

**FABRIKAT:**

Geberit AG, Schweiz

**MÆRKNING:**

GEBERIT

Vandstandsmærke: Streg og 6 L

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

61.7072.510  
61.7021.510  
61.7078.510  
61.7060.510  
61.7060.560

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

- 1 Cisternen monteres efter fabrikantens anvisning, som følger med cisternen ved leveringen.
- 2 På tilgangsledningen til cisternen skal monteres en afspærringsventil.
- 3 Cisternen, der er indstillet til en skyllevandmængde på 6 liter for normalt skyl og 3 liter for lille skyl, tillades monteret i forbindelse med klosetskåle som er godkendt til en skyllevandmængde på 6 liter.

**BEMÆRKNINGER:**

Den reducerede skyllevandmængde (3,0 l) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Cisternen er udstyret med en bundventil, der udløses med en to-delt trykknop og en svømmerstyret fyldeventil, som har tilgang gennem cisternens side. Cisternen er beregnet til indbygning i panel. Foruden grundtype findes varianter af cisternen til indbygning i forskellige installationssystemer.
Materiale	Cisternen er af plast med udvendig isolering af polystyrol.
Vandforbrug pr. skyl	Normalt skyl: 6,0 l Vandforbruget pr. skylleoperation er målt ved et vandtryk på 200 kPa.  Lille skyl: Cisternen kan skylle med en reduceret skylle- 3,0 l vandmængde ved aktivering af knop for lille skyl, se Bemærkninger.
Vandstrøm	Ca. 0,07 l/s Ved et vandtryk på 200 kPa fyldes cisternen på ca. 80 sek.