

GODKENDELSESINDEHAVER:

Geberit A/S
Lyshøjen 2
8520 Lystrup
Telefon: 86 74 10 86
Telefax: 86 74 10 98

Afløbssystem i bygning

GEBERIT

SILENT PP

dim. 40, 50, 75, 90, 110 mm

FABRIKAT:

Geberit AG, Schweiz

MÆRKNING:

	Rør og formstykker
Farve	Sort
Fabr.mærke	GEBERIT
Dimension	+
Vinkler	+ (formstykker)
Materiale	PP
Fremst.år	+
Godk.mærke	

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse

1 Rør og formstykker anvendes i bygninger, dvs. over kældergulv eller – såfremt ingen kælder findes – over stuegulv, dog må instøbning af afløb fra badekar og håndvask til gulv afløb foretages i kældergulv. Rør og formstykker anvendes i øvrigt i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Ved tilslutning af en installationsgenstand til et grenrør på en stående ledning skal den lodrette afstand mellem vandspejlet i installationsgenstandens vandlås og bundindløbet i grenrøret være mindst 100 mm.

Afstanden til installationsgenstande, som er tilsluttet dobbelt grenrør 87° – 90°, skal være mindst 700 mm målt fra grenrøret.

Kemiske påvirkninger

2 Rør, formstykker og tætningsringe må ikke udsættes for stoffer, som de ikke er bestandige overfor.

Termiske påvirkninger

3 Rør og formstykker må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes med spildevand af over 60 °C.

Rør og formstykker kan kortvarigt (mindre end 2 minutter) belastes med spildevand af indtil 95 – 100 °C, dersom spildevandsstrømmen er ≤ 30 l/min. Der henvises i øvrigt til fabrikantens anvisninger.

Montering

4 Afløbssystemet udføres, så længdebevægelser pga. temperaturpåvirkninger kan optages i systemet uden ulemper, idet der må påregnes en længdeudvidelse på 0,08 mm/m/°C.

5 Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende i meter angivet:

	Dimensioner Ø				
	40	50	75	90	110
Stå. ledninger	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
Ligg. ledninger	0,6	0,75	1,10	1,35	1,65

6 Ved installation af afløbsrør af plast i bygninger skal gennemføringer i etageadskillelser og vægge opfylde bygningsreglementernes krav om, at

installationer skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Der skal derfor træffes foranstaltninger til at hindre gennemgang af ild, gas og røg.

Samlinger

7 Rør og formstykker samles og tættes efter fabrikantens anvisning.

Tilslutninger:

8 Ved tilslutning til afløbsrør af andet materiale benyttes de til systemet hørende specielle overgangsstykker eller anden VA-godkendt overgangssamling.

BEMÆRKNINGER:

Nærmere vejledning om udførelse af ekspansionsmuligheder, samlinger, styr og fastgørelse findes i firmaets monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udvendig diameter mm	Godstykkelserør og formstykker mm
40	2,0
50	2,0
75	2,6
90	3,1
110	3,6

Farve	Sort.
Materiale	Polypropylen (PP-C/PP-MD/PP-C).
Formstykker	Afløbssystemet omfatter bøjninger, enkelt grenrør, dobbelt grenrør, reduktionsstykker, renserør, ekspansionsmuffe, skydemuffe, dobbeltmuffe, prop samt diverse overgangsstykker i henhold til fabrikantens produktoversigt.
Samling	Rør og formstykker er med stikmuffer med tilhørende gummitætningsringe.